



www.mobilecrusher.ru



Мельница для Сверхтонкого Измельчения SCM

Трехкольцевая Мельница

ООО «Шанхайский машиностроительный завод Шибан»

Shanghai Shibang Machinery Co., Ltd.

Головной Оффис в Китае:

КНР, Шанхай, новый район Пудун, улица Цзянье, № 416

Представитель в Казахстане:

Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Панфилова 53

Веб-сайт: www.mobilecrusher.ru



Трехкольецевая Мельница

Мельница для Сверхтонкое Измельчение



Мельница для Сверхтонкое Измельчение SCM и тоже называются **Трехкольецевой Мельницей**, которая предназначена для производства [тонких и сверхтонких порошков](#).

На протяжении почти 30 лет, SBM специализируется в дизайне и техническом обслуживании на всех аспектах измельчительной мельницы. Особенно мельницы сверхтонкого измельчения серии SCM стали более популярным с надежной технологии и совершенным послепродажным обслуживанием.

Описание трехкольецевой мельницы

SBM мельница для сверхтонкого измельчения разработана специально для помола супер-тонкого порошка. SBM является прогрессивным китайским предприятием.

Крупность входящих материалов в мельницу ограничивается максимальным размером материала, который может быть практически передан и внедрен в мельницу для сверхтонкого измельчения. Эта мельница может быть установлена непосредственно как единственное мельничное оборудование в целой [линии измельчения](#) или она может быть использованна в качестве дальнейшей шлифовальной машины после [шаровой мельницы](#) или [мельницы грубого помола](#).



В настоящее время SBM обязуется проектирование и поставку сотни мельничных линии каждый год. С ее растущими совершенными услугами, SBM в состоянии предлагает единственное решение под ключ, включая эксплуатация техники.

Особенность мельницы тонокго помолы

1. При единичности мелкости изделия и единичности мощности двигателя выдача сверхмелкой мельницы типа S серии SCM выше на 40%, чем мельница потока и мельница размешивания.
2. При единичности материалов и единичности мелкости изделия ресурс применения дольше, чем ударная и турбинная дробилка, он обычно достигает до одного года и выше.

3. В связи с тем, что в полости измельчения нет роликового подшипника и гайки, поэтому не существует быстрый износ подшипника и уплотнительных деталей, и не существует поломка машины из-за ослабления винта.

4. Применение импульсного пылесоса и шумотушителя снижает загрязнение пыли и шум, соответствует государственному стандарту охраны окружающей среды.

Больше о мельнице трехкольцевой

1. Способы и Комплексы для Измельчения Полезных Ископаемых в Шахтах и Карьерах.
2. Смеха Измельчение и Измельчительная Технологическая Линия
3. Горнодобывающая Мельница в Горнодобывающей Промышленности и Шлифования
4. Цементная Мельница|Измельчение Цементного Сырья|Технология Производства Цемента
5. Сырье для Производства Цемента|Цементные Заводы Для Утилизации Или Переработки

Мельницы тонокго помолы характеристика:

Модель	SCM6015	SCM8021	SCM10027
Количество валика (штука)	15	21	27
Диаметр(мм)	Ф600	Ф800	Ф1000
Количество калъцо (штука)	1×3	1×3	1×3
Скорость ведущей машины (об/мин)	235	235	173
Макс.зернистость впуска (мм)	10	10	20
Зернистость готовой фракции (меш)	325-2500	325-2500	325-2500
Производительность (кг/ч)	325-2500	600-4000	900-6800
Габаритный размер (м)	10×2.3×5.5	13×3×5.8	18×4×8.6

Название	Главная машина	Технические характеристики		
		SCM6015	SCM8021	SCM10027
Мощность Главной Машины	Модель	Y225S-4	Y250M-4	Y315S-4
	Мощность кВт	37	55	110
Двигатель Классификатора	Модель	Y160M-4	Y180M-4	Y200L1-4
	Мощность кВт	11	18.5	30
Двигатель элеватора	Модель	Y100L-4	Y100L-4	Y100L-4
	Мощность кВт	3	3	3
Двигатель вентилятора	Модель	Y200L1-2	Y225M-2	Y280M-2
	Мощность кВт	30	45	90
Молотковая Дробилка	Модель	PC250×400	PC300×400	PC400×600
	Мощность кВт	15	15	18.5
Вибропитатель	Модель	GZ1F	GZ1F	LS180×1050
	Мощность кВт	0.06	0.06	2.2
Разгрузочный вентиль	Модель	ZJD-1:40	ZJD-1:40	ZJD-1:40
	Мощность кВт	0.75	0.75	0.75
Импульс пылеуловителя	Модель	DMC72- II	DMC120- II	DMC184- II

ОГЛАВЛЕНИЕ

Мельница для Сверхтонкого Измельчения SCM	0
Трехкольцевая Мельница	0
Трехкольцевая Мельница	1
Мельница для Сверхтонкое Измельчение.....	1
Описание трехкольцевой мельницы	1
Особенность мельницы тонокго помолы	1
Больше о мельнице трехкольцевой	2
1. Способы и Комплексы для Измельчения Полезных Ископаемых в Шахтах и Карьерах.....	2
2. Смеха Измельчение и Измельчительная Технологическая Линия.....	2
3. Горнодобывающая Мельница в Горнодобывающей Промышленности и Шлифования	2
4. Цементная Мельница Измельчение Цементного Сырья Технология Производства Цемента	2
5. Сырье для Производства Цемента Цементные Заводы Для Утилизации Или Переработки.....	2
Мельницы тонокго помолы характеристика:	2
ОГЛАВЛЕНИЕ	4